


USA SECTIONALA CU USA PIETONALA
BUC. 2

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
0	1	2
1		
	<p>Parametrii tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni [MM] 3600X5500 <p>Panoul usii</p> <ul style="list-style-type: none"> - secțiuni de 610 mm în înălțime, grosime 40 mm - înveliturile secțiunii sunt făcute din tabla de oțel galvanizat, prevăzută de 0,45 mm grosime - umplutura: spuma poliuretanică rigidă, cu densitate de 40 ± 4 kg/mc - greutate: 14 kg/m^2 - stabilitate dimensională max 1% de la -20 °C la $+70$ °C - coeficient de transfer termic (K*Watt/mc): $0,50$ °C - coeficient de izolare fonica: 25dB - model: necasetate cu nervure orizontale - culoare: roșu <p>Dotări</p> <ul style="list-style-type: none"> - etansare cu garnituri din cauciuc - protective conta ruperii arcului - protective conta ruperii cablului - maner industrial - zavor interior - tamponare cu arc - ax cu arc galvanizat - extra lungime la ax (300 mm) - cuplaj pentru ax cu pană - arcuri >25000 cicluri - cornier montat 3000 mm – 2 bucăți - șurub și dibluri de montaj 	